



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

|       |      |      |          |          |         |          |                |
|-------|------|------|----------|----------|---------|----------|----------------|
|       |      |      |          |          |         |          |                |
|       | Piso | Muro | Interior | Exterior | Fachada | Regadera | Antiderrapante |
| 18x60 | -    | ✓    | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        | -              |

## DATOS TÉCNICOS

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Cuerpo   | Cerámico                  |
| Absorción de agua  | 3 - 7%                    |
| Variación de tono  | IV (alta)                 |
| Resistencia al craquelado                                      | Resiste                   |
| Boquilla mínima  | 5 mm                      |
| Resistencia al desgaste (PEI):<br>Antracita / Greige / Tobacco | —                         |
| Resistencia al ataque químico                                  | Resiste                   |
| Resistencia a manchas  | Resiste                   |
| Módulo de ruptura  | > 250 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Dureza del vidriado  | —                         |
| Resistencia al choque térmico                                  | Resiste                   |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:

